



Gamme professionnelle

ENGINE OIL STOP LEAK

Anti-Fuite Huile Moteur

Traitement Huile qui stoppe et prévient les fuites du moteur, sans démontage.

Compatible FAP

Propriétés

- ✓ Stoppe et prévient les fuites d'huile sans démontage.
- ✓ Rétablit l'élasticité et fait gonfler les bagues d'étanchéité et les joints toriques en caoutchouc et en néoprène.
- ✓ Est compatible avec toutes les huiles minérales et de synthèse, mono et multi grades (y compris les huiles low SAPS).

Applications

- ✓ Recommandé pour tous les moteurs essence, diesel avec ou sans turbo, et installations stationnaires.
- ✓ Est actif sur tous les joints et bagues en caoutchouc et en néoprène du moteur.
- ✓ Est actif pour les fuites excessives aux joints de queues de soupapes en caoutchouc et de paliers de vilebrequin.

Caractéristiques

Aspect :	Liquide jaune brun
Densité à 15° C :	ca. 0,903 kg/dm ³
Viscosité à 40° C :	ca. 20,6 mm ² /s
à 100° C :	ca. 3,7 mm ² /s
Point d'éclair :	> 150° C
Point de goutte :	<-25° C

Mode d'emploi

- ✓ Ajouter de 6 à 10 % de produit à l'huile moteur ou à l'huile pour boîtes de vitesses.
- ✓ Le produit peut être ajouté à l'huile neuve ou entre deux vidanges. 1 flacon de 325 ml traite 3 à 6 litres d'huile.

Il n'est pas nécessaire de vidanger après le traitement.

L'absence d'amélioration indique très probablement une déficience mécanique

Conditionnement

PN 77441 – 24x325 ml

Wynn's Automotive France SAS – ZA EUROPARC – 2, Avenue Léonard de Vinci – 33600 PESSAC
Tel: 05 57 26 29 00 - Fax: 05 57 26 70 60 – E-mail: contact@wynns.fr – Website: www.wynns.fr

Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences pratiques. A cause des possibilités multiples d'utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou responsabilités qui en résultent. Lorsqu'une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables.